

Выбор клея в зависимости от типа покрытия

Клей	KP5	KPA	HPA 140	Parquet Acoustic	Parquet PU145	MS Elastic	PU 2K	PU 1K
Тип поверхности								
Приклеивание фанеры и ДСП, штучный паркет (до 10мм)	●	●	○		○	○	○	○
Приклеивание паркета толщиной до 15мм (породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, клен и т.д.) на стяжку	●	●	○		○	○	○	○
Приклеивание паркета толщиной до 22 мм (породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, клен и т.д.) на фанеру		●	○		○	○	○	○
Паркет, покрытый на заводе и без покрытия толщиной до 15мм(породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, клен, мербау, ольха, орех, сосна, тик, тополь, ясень и т.д.)		●	●		●	○	●	●
Паркет, покрытый на заводе и без покрытия толщиной до 23мм			●		●	○	●	●
Массивная доска			●	●	●	●	●	●
Многослойный паркет и паркетная доска			●	○	●	○	○	●
Экзотические породы дерева: тик, махагони, мербау, улин, балау, санбау, венге, эбен, че, дару и т.д.			●	○	●	○	●	●
Нестабильные породы древесины: бук, граб, клен, бамбук и т.д.				●		●	●	●
Ванные и влажные помещения			●	○	●	○	●	●
Бассейны и наружные работы			●			●	●	

● - рекомендуемое применение

○ - возможное применение

ПЕЧАТЬ ДИСТРИБЬЮТОРА



Bostik

Stronger Bonds, Better Life